тел.(812) 327-38-21, 579-98-75, 579-98-65
факс: (812) 327-33-45
email: info@aircool.ru
www.aircool.ru

ИСПАРИТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ фирмы **WTK** (Италия)

Технические данные приводятся при следующих параметрах: R22, температура кипения +2°C, температура перегрева 5°C, температура воды на входе +12°C, на выходе +7 C.

Тип	Qo, кВт	Расход воды м3/ч	Потери давления	Вместимость по хладагенту дм3	Вместимость по воде дм3	Присоед. диаметр (для хлад-агента) вх., мм	Присоед. диаметр (для хлад-агента) вых., мм	Код заказа	**Цена EUR** с учетом приваренных опор
с одним контуром холодильного агента									
SCE 23	22	3,8	0,14	3,6	6,7	22,5	35,3	по запросу	**1 281**
SCE 33	30	5,1	0,19	4,3	7,9	22,5	35,3	по запросу	**1 340**
SCE 43	43	7,4	0,30	5,1	9,5	22,5	35,3	по запросу	**1 418**
SCE 53	53	9,1	0,41	5,8	11,0	22,5	35,3	по запросу	**1 469**
SCE 63	60	10,3	0,36	7,2	15,3	22,5	42,4	по запросу	**1 804**
SCE 73	73	12,5	0,52	8,1	17,2	22,5	42,4	по запросу	**1 836**
SCE 83	85	14,6	0,51	9,1	19,8	22,5	42,4	по запросу	**1 923**
SCE 103	102	17,5	0,58	10,1	21,7	22,5	42,4	по запросу	**1 997**
SCE 133	134	23,0	0,72	14,0	29,2	35,3	54,4	по запросу	**2 381**
SCE 143	141	24,2	0,44	16,5	34,2	35,3	54,4	по запросу	**2 498**
SCE 163	161	27,6	0,46	18,1	37,8	35,3	54,4	по запросу	**2 590**
SCE 203	203	34,8	0,41	24,2	48,3	35,3	64,4	по запросу	**3 406**
SCE 243	241	41,4	0,44	27,4	54,8	35,3	64,4	по запросу	**3 490**
SCE 293	291	49,9	0,29	34,9	93,3	42,2	64,4	по запросу	**5 010**
SCE 343	342	58,7	0,37	38,9	87,5	42,2	64,4	по запросу	**5 298**
SCE 393	392	67,3	0,50	44,8	80,2	42,2	64,4	по запросу	**5 796**
SCE 453	450	77,2	0,33	52,9	133,4	42,2	80,0	по запросу	**7 383**
SCE 513	514	88,2	0,42	54,7	129,9	42,2	80,0	по запросу	**7 659**
SCE 583	586	100,5	0,58	68,8	113,5	42,2	80,0	по запросу	**8 382**
SCE 673	673	115,5	0,57	80,1	221,7	54,4	105/108	по запросу	**10 137**
SCE 783	783	134,3	0,75	92,6	206,5	54,4	105/108	по запросу	**11 088**
с двумя контурами холодильного агента									
DCE 43	43	7,4	0,30	5,1	9,5	16,2	28,2	по запросу	**1 507**
DCE 53	53	9,1	0,41	5,8	11,0	16,2	28,2	по запросу	**1 558**
DCE 63	60	10,3	0,36	7,2	15,3	22,5	35,3	по запросу	**1 913**
DCE 73	73	12,5	0,52	8,1	17,2	22,5	35,3	по запросу	**1 947**
DCE 83	85	14,6	0,51	9,1	19,8	22,5	35,3	по запросу	**2 029**
DCE 103	102	17,5	0,58	10,1	21,7	22,5	35,3	по запросу	**2 106**
DCE 133	134	23,0	0,72	14,0	29,2	22,5	42,4	по запросу	**2 443**
DCE 143	141	24,2	0,44	16,5	34,2	22,5	42,4	по запросу	**2 557**
DCE 163	161	27,6	0,46	18,1	37,8	22,5	42,4	по запросу	**2 680**
DCE 203	203	34,8	0,41	24,2	48,3	35,3	54,4	по запросу	**3 517**
DCE 243	241	41,4	0,44	27,4	54,8	35,3	54,4	по запросу	**3 599**
DCE 293	291	49,9	0,29	34,9	93,3	35,3	64,4	по запросу	**5 119**
DCE 343	342	58,7	0,37	38,9	87,5	35,3	64,4	по запросу	**5 409**
DCE 393	392	67,3	0,50	44,8	80,2	35,3	64,4	по запросу	**5 929**
DCE 453	450	77,2	0,33	52,9	133,4	35,3	64,4	по запросу	**7 434**
DCE 513	514	88,2	0,42	52,9	124,7	35,3	64,4	по запросу	**7 656**
DCE 583	586	100,5	0,58	68,8	113,5	35,3	64,4	по запросу	**8 494**
DCE 673	673	115,5	0,57	80,1	221,7	42,4	80,0	по запросу	**10 806**
DCE 783	783	134,3	0,75	92,6	206,5	42,4	80,0	по запросу	**11 516**
DCE 923	924	158,5	0,59	110,7	184,4	42,4	80,0	по запросу	**12 831**
DCE 1053	1056	181,2	0,53	135,8	225,0	42,4	80,0	по запросу	**14 952**
DCE 1133	1161	199,2	0,42	157,5	320,0	42,4	80,0	по запросу	**19 367**
DCE 1223	1243	213,2	0,47	164,0	313,0	42,4	80,0	по запросу	**20 907**
DCE 1373	1374	235,8	0,58	178,0	378,0	54,4	105/108	по запросу	**22 503**
DCE 1533	1534	263,2	0,80	203,0	348,0	54,4	105/108	по запросу	**24 504**
DCE 1583	1584	271,7	0,88	213,3	338,0	54,4	105/108	по запросу	**25 224**

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки

тел.(812) 327-38-21, 579-98-75, 579-98-65
факс: (812) 327-33-45
email: info@aircool.ru
www.aircool.ru

ИСПАРИТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ фирмы **WTK** (Италия)

Технические данные приводятся при следующих параметрах: R22, температура кипения +2°C, температура перегрева 5°C, температура воды на входе +12°C, на выходе +7 C.

Тип	Qo, кВт	Расход воды м3/ч	Потери давления	Вместимость по хладагенту дм3	Вместимость по воде дм3	Присоед. диаметр (для хлад-агента) вх., мм	Присоед. диаметр (для хлад-агента) вых., мм	Код заказа	**Цена EUR** с учетом приваренных опор
с тремя контурами холодильного агента									
TCE 133	134	23,0	0,72	14,0	29,2	22,4	35,3	по запросу	**2 776**
TCE 143	141	24,2	0,44	16,5	34,2	22,4	35,3	по запросу	**2 891**
TCE 163	161	27,6	0,46	18,1	37,8	22,4	35,3	по запросу	**3 021**
TCE 203	203	34,8	0,41	24,2	48,3	22,4	42,4	по запросу	**3 688**
TCE 243	241	41,4	0,44	27,4	54,8	22,4	42,4	по запросу	**3 772**
TCE 293	291	49,9	0,29	34,9	93,3	35,3	54,4	по запросу	**5 153**
TCE 343	342	58,7	0,37	38,9	87,5	35,3	54,4	по запросу	**5 435**
TCE 393	392	67,3	0,50	44,8	80,2	35,3	54,4	по запросу	**5 952**
TCE 453	450	77,2	0,33	52,9	133,4	35,3	54,4	по запросу	**7 446**
TCE 513	514	88,2	0,42	52,9	124,7	35,3	54,4	по запросу	**7 669**
TCE 583	586	100,5	0,58	68,8	113,5	35,3	54,4	по запросу	**8 503**
TCE 673	673	115,5	0,57	80,1	221,7	42,4	64,4	по запросу	**11 108**
TCE 783	783	134,3	0,75	92,6	206,5	42,4	64,4	по запросу	**11 857**
TCE 923	924	158,5	0,59	110,7	184,4	42,4	64,4	по запросу	**13 220**
TCE 1053	1056	181,2	0,53	135,8	225,0	42,4	64,4	по запросу	**15 180**
TCE 1133	1161	199,2	0,42	157,5	320,0	42,4	64,4	по запросу	**19 768**
TCE 1223	1243	213,2	0,47	164,0	313,0	42,4	64,4	по запросу	**22 814**
TCE 1373	1374	235,8	0,58	177,5	378,0	42,4	80,0	по запросу	**24 568**
TCE 1533	1533	263,1	0,83	202,5	348,0	42,4	80,0	по запросу	**26 752**
TCE 1583	1584	271,7	0,91	213,3	338,0	42,4	80,0	по запросу	**27 539**
с четырьмя контурами холодильного агента									
QCE 203	203	34,8	0,41	24,2	48,3	22,4	35,3	по запросу	**3 822**
QCE 243	241	41,4	0,44	27,4	54,8	22,4	35,3	по запросу	**3 898**
QCE 293	291	49,9	0,29	34,9	93,3	22,4	42,4	по запросу	**5 226**
QCE 343	342	58,7	0,37	38,9	87,5	22,4	42,4	по запросу	**5 517**
QCE 393	392	67,3	0,50	44,8	80,2	22,4	42,4	по запросу	**6 037**
QCE 453	450	77,2	0,33	52,9	133,4	35,3	54,4	по запросу	**7 577**
QCE 513	514	88,2	0,42	59,9	124,7	35,3	54,4	по запросу	**7 798**
QCE 583	586	100,5	0,58	68,8	113,5	35,3	54,4	по запросу	**8 639**
QCE 673	673	115,5	0,57	80,1	221,7	35,3	64,4	по запросу	**11 280**
QCE 783	783	134,3	0,75	92,6	206,5	35,3	64,4	по запросу	**12 035**
QCE 923	924	158.5	0,59	110,7	184,4	35,3	64,4	по запросу	**13 396**
QCE 1053	1056	181,2	0,53	135,8	225,0	35,3	64,4	по запросу	**15 340**
QCE 1133	1161	199,2	0,42	157,5	320,0	35,3	64,4	по запросу	**19 768**
QCE 1223	1243	213,2	0,47	164,0	313,0	35,3	64,4	по запросу	**22 814**
QCE 1373	1374	235,8	0,58	178,0	378,0	42,4	80,0	по запросу	**24 568**
QCE 1533	1534	263,2	0,80	203,0	348,0	42,4	80,0	по запросу	**26 752**
QCE 1583	1584	271,7	0,88	212,3	338,0	42,4	80,0	по запросу	**27 539**

БАКИ:

TW 250	для испарителей CE 23,33,43,53	**953**
TW 480	для испарителей CE 63,73,83,103	**1 498**
TW 620	для испарителей CE 133,143,163	**1 673**
TW 1100	для испарителей CE 203,243,293,343,393 135,150,195,220,255	**3 034**
TW 1400	для испарителей CE 293,343,393 195,220,255	**3 501**
TW 2000	для испарителей CE 453,513,583 300,340,390	**4 102**
TW 2500	для испарителей CE 673,783,923,1053,1133,1223 430,510,610,700,825,865	**4 732**
TW 3000	для испарителей CE 1373,1533,1583	**5 096**

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки

тел.(812) 327-38-21, 579-98-75, 579-98-65
факс: (812) 327-33-45
email: info@aircool.ru
www.aircool.ru

ИСПАРИТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ фирмы **WTK** (Италия)

Технические данные приводятся при следующих параметрах: R134a, температура кипения +2°C, температура перегрева 5°C, температура воды на входе +12°C, на выходе +7 C.

Тип	Qo, кВт	Расход воды м3/ч	Потери давления	Вместимость по хладагенту дм3	Вместимость по воде дм3	Присоед. диаметр (для хлад-агента) вх., мм	Присоед. диаметр (для хлад-агента) вых., мм	Код заказа	**Цена EUR** с учетом приваренных опор
с одним контуром холодильного агента									
SFE 135	113	19,4	0,44	24,2	48,3	42,4	64,4	по запросу	**3 473**
SFE 150	128	22	0,39	27,4	54,8	42,4	64,4	по запросу	**3 555**
SFE 195	165	28,3	0,36	34,9	93,9	54,4	80	по запросу	**5 207**
SFE 220	188	32,3	0,43	38,9	87,5	54,4	80	по запросу	**5 507**
SFE 255	234	40,1	0,48	44,8	80,2	54,4	80	по запросу	**6 025**
SFE 300	253	43,5	0,44	52,9	133,4	67,1	105/108	по запросу	**7 674**
SFE 340	309	53,1	0,46	59,9	124,7	67,1	105/108	по запросу	**7 962**
SFE 390	350	60,1	0,47	68,8	113,5	67,1	105/108	по запросу	**8 715**
SFE 430	376	64,5	0,45	80,1	221,7	67,1	105/108	по запросу	**10 538**
SFE 510	449	77	0,51	92,6	206,5	67,1	105/108	по запросу	**11 527**
SFE 610	545	93,5	0,50	110,7	184,4	67,1	105/108	по запросу	**12 887**
с двумя контурами холодильного агента									
DFE 135	113	19,4	0,44	24,2	48,3	35,3	54,4	1440191	**3 798**
DFE 150	128	22	0,39	27,4	54,8	35,3	54,4	1440193	**3 886**
DFE 195	165	28,3	0,36	34,9	93,9	35,3	64,4	1440195	**5 320**
DFE 220	188	32,3	0,43	38,9	87,5	35,3	64,4	1440197	**5 620**
DFE 255	234	40,1	0,48	44,8	80,2	35,3	64,4	1440199	**6 161**
DFE 300	253	43,5	0,44	52,9	133,4	42,4	80	1440201	**7 796**
DFE 340	309	53,1	0,46	59,9	124,7	42,4	80	1440203	**8 031**
DFE 390	350	60,1	0,47	68,8	113,5	42,4	80	1440205	**8 829**
DFE 430	376	64,5	0,45	80,1	221,7	67,1	105/108	1440207	**11 235**
DFE 510	449	77	0,51	92,6	206,5	67,1	105/108	1440209	**11 969**
DFE 610	545	93,5	0,50	110,7	184,4	67,1	105/108	1440211	**13 340**
DFE 700	617	105,9	0,47	135,8	225	67,1	105/108	1440213	**15 543**
DFE 825	725	124,3	0,42	153	310	64,4	105/108	1440215	**19 935**
DFE 865	753	129,3	0,45	160	303	64,4	105/108	1440217	**20 519**
DFE 935	831	142,5	0,41	178	378	64,4	105/108	1440219	**23 170**
DFE 1080	963	165,2	0,49	203	348	64,4	105/108	1440221	**25 227**
DFE 1150	1020	175	0,54	214	337	64,4	105/108	1440223	**25 970**
DFE 1300	1144	196,4	0,67	226	500	80	141,3	1440225	**34 549**
DFE 1400	1280	219,7	0,69	281	498	80	141,3	1440227	**37 503**
DFE 1520	1520	261,4	0,75	392	510	80	141,3	1440229	**41 041**
DFE 1700	1700	292,4	0,85	423	690	80	141,3	1440231	**46 415**
DFE 1970	1970	338,8	0,91	478	788	80	141,3	1440233	**48 320**

Дополнительные опции:

L-версия низкотемпературная (температура кипения до -40°C) +10% к стоимости

4P-версия (с 4-мя ходами хладагента) +4% к стоимости

+500 удлиненная версия (стандартная длина +500мм) +12,5% к стоимости

Дополнительная перегородка **L** +2% к стоимости

Дополнительная перегородка **R** +5% к стоимости

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки

тел.(812) 327-38-21, 579-98-75, 579-98-65
факс: (812) 327-33-45
email: info@aircool.ru
www.aircool.ru

ИСПАРИТЕЛИ КОЖУХОТРУБНЫЕ фирмы **WTK** (Италия)

Технические данные приводятся при следующих параметрах: R134a, температура кипения +2°C, температура перегрева 5°C, температура воды на входе +12°C, на выходе +7 C.

Тип	Qo, кВт	Расход воды м3/ч	Потери давления	Вместимость по хладагенту дм3	Вместимость по воде дм3	Присоед. диаметр (для хлад-агента) вх., мм	Присоед. диаметр (для хлад-агента) вых., мм	Код заказа	**Цена EUR** с учетом приваренных опор
с тремя контурами холодильного агента									
TFE 825	725	124,3	0,42	153	310	42,4	64,4	по запросу	**20 170**
TFE 865	753	129,3	0,45	160	303	42,4	64,4	по запросу	**21 079**
TFE 935	831	142,5	0,41	178	378	42,4	105/108	по запросу	**23 859**
TFE 1080	963	165,2	0,49	203	348	42,4	105/108	по запросу	**25 979**
TFE 1150	1020	175	0,54	214	337	42,4	105/108	по запросу	**26 746**
TFE 1300	1144	196,4	0,67	226	500	54,4	105/108	по запросу	**36 256**
TFE 1400	1280	219,7	0,69	281	498	54,4	105/108	по запросу	**39 365**
TFE 1520	1520	261,4	0,75	392	510	54,4	105/108	по запросу	**43 074**
TFE 1700	1700	292,4	0,85	423	690	54,4	105/108	по запросу	**49 425**
TFE 1970	1970	338,8	0,91	478	788	54,4	105/108	по запросу	**51 585**
с четырьмя контурами холодильного агента									
QFE 825	725	124,3	0,42	153	310	35,3	64,4	по запросу	**20 802**
QFE 865	753	129,3	0,45	160	303	35,3	64,4	по запросу	**21 413**
QFE 935	831	142,5	0,41	178	378	42,4	80	по запросу	**25 275**
QFE 1080	963	165,2	0,49	203	348	42,4	80	по запросу	**27 525**
QFE 1150	1020	175	0,54	214	337	42,4	80	по запросу	**28 335**
QFE 1300	1144	196,4	0,67	226	500	64,4	105/108	по запросу	**37 350**
QFE 1400	1280	219,7	0,69	281	498	64,4	105/108	по запросу	**40 548**
QFE 1520	1520	261,4	0,75	392	510	64,4	105/108	по запросу	**44 383**
QFE 1700	1700	292,4	0,85	423	690	64,4	105/108	по запросу	**51 353**
QFE 1970	1970	338,8	0,91	478	788	64,4	105/108	по запросу	**53 677**

Дополнительные опции:

L-версия низкотемпературная (температура кипения до -40°C) +10% к стоимости

4P-версия (с 4-мя ходами хладагента) +4% к стоимости

+500 удлиненная версия (стандартная длина +500мм) +12,5% к стоимости

Дополнительная перегородка **L** +2% к стоимости

Дополнительная перегородка **R** +5% к стоимости

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки

тел.(812) 327-38-21, 579-98-75, 579-98-65
факс: (812) 327-33-45
email: info@aircool.ru
www.aircool.ru

КОНДЕНСАТОРЫ КОЖУХОТРУБНЫЕ фирмы **WTK** (Италия)

Технические данные приводятся при следующих параметрах:
температура воды на входе +30°С, температура конденсации +40°С.

Тип	Расход воды м3/ч	Потери давления	Вместимость по хладагенту дм3	Вместимость по воде дм3	Присоед. диаметр (для хлад-агента) вх., мм	Присоед. диаметр (для хлад-агента) вых., мм	**Цена** STD **EUR**	**Цена** +200мм **EUR**	**Цена** +400мм **EUR**	**Цена** +1000мм **EUR**
CF 10	1,7	54	13,3	2,1	28	22	**1 072**	**1 124**	**1 177**	**-**
CF 25	3,6	54	12,4	2,9	28	22	**1 145**	**1 215**	**1 286**	**-**
CF 40	6,2	54	11,1	4,2	28	22	**1 283**	**1 382**	**1 479**	**-**
CF 50	8,1	54	10,3	5,1	28	22	**1 377**	**1 494**	**1 610**	**-**
CF 60	9,8	55	15,5	6,8	28	22	**1 457**	**1 592**	**1 726**	**-**
CF 70	11,5	55	14,7	7,7	28	22	**1 526**	**1 678**	**1 832**	**-**
CF 80	13,2	55	13,8	9,5	28	22	**1 676**	**1 859**	**2 042**	**-**
CF 90	15,7	55	19	10,4	35	22	**1 912**	**2 113**	**2 315**	**-**
CF 105	17,9	55	18,2	11,3	35	22	**1 947**	**2 167**	**2 387**	**-**
CF 115	19,6	55	17,3	10,7	35	22	**2 099**	**2 338**	**2 575**	**-**
CF 120	19,8	42	31,9	12,4	42	28	**2 110**	**2 242**	**2 375**	**2 771**
CF 135	23,4	42	30,2	14,2	42	28	**2 202**	**2 348**	**2 495**	**2 935**
CF 160	27	42	28,4	17,4	42	28	**2 374**	**2 539**	**2 704**	**3 198**
CF 190	32,3	42	39,4	19,1	54	35	**2 893**	**3 090**	**3 288**	**3 881**
CF 210	35,9	42	37,7	20,8	54	35	**3 069**	**3 284**	**3 500**	**4 148**
CF 230	39,6	42	36	26	54	35	**3 234**	**3 468**	**3 703**	**4 404**
CF 270	46,8	42	85,9	29,4	64	54	**4 728**	**5 061**	**5 394**	**6 393**
CF 315	53,8	42	82,4	32,9	64	54	**5 096**	**5 456**	**5 816**	**6 898**
CF 355	61,1	42	79	36,3	64	54	**5 411**	**5 815**	**6 219**	**7 430**
CF 400	68,3	42	75,5	39,8	64	54	**5 523**	**5 946**	**6 367**	**7 633**
CF 440	75,5	42	72	45	64	54	**6 046**	**6 520**	**6 994**	**8 416**
CF 500	84,6	42	66,9	51,8	64	54	**6 464**	**6 982**	**7 500**	**9 053**
CF 565	97	42	99,8	57,1	89	60,3	**8 321**	**8 923**	**9 526**	**11 334**
CF 625	107,8	42	97,5	60,5	89	60,3	**9 015**	**9 673**	**10 330**	**12 303**
CF 670	115,1	42	95,5	71	89	60,3	**9 387**	**10 080**	**10 772**	**12 850**
CF 750	129,3	44	178,7	79,7	114,3	76	**10 156**	**10 914**	**11 671**	**13 944**
CF 855	147,4	44	172,5	88,3	114,3	76	**12 911**	**13 750**	**14 591**	**17 111**
CF 960	165,3	44	163,9	98,7	114,3	76	**13 478**	**14 400**	**15 322**	**18 088**
CF 1085	186,8	44	153,5	113,4	114,3	76	**14 343**	**15 354**	**16 365**	**19 396**
CF 1230	212,1	44	207,8	122	114,3	76	**19 718**	**20 899**	**22 079**	**25 622**
CF 1335	230	44	199,2	142,1	114,3	76	**20 225**	**21 468**	**22 709**	**26 436**
CF 1545	265,9	44	254,4	157,6	141,3	89	**25 698**	**27 346**	**28 995**	**33 943**
CF 1750	298,2	44	238,9		141,3	89	**27 403**	**29 225**	**31 046**	**36 510**

Цена указана с учётом приваренных опор

Цены приводятся на условиях поставки склад, Санкт-Петербург. Предоставляются дилерские скидки